

Kühlplatte stille Kühlung 2 x GN 1/1, Zentralkühlung

Abmessungen (Außenabmessungen der Wanne / Abmessung inklusive Einbaurahmen)

Länge: 761 / 805 mm
Tiefe: 590 / 635 mm
Höhe: 190 mm

Ausführung

Kühlplatte für GN1/1 zum Verbau in einer bauseitigen, tragfähigen Abdeckung. Die Kühlplatte ist innen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit reinigungsfreundlichen Radien, fugenlos gefertigt. Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Tauwasserablauf (Durchmesser: 1“) im Boden zum Anschluss an einen bauseitigen Ablauf. Der mitgelieferte Einbaurahmen ist matt geschliffen. Die Kühlplatte kann eingehängt, bündig ein- oder untergebaut werden.

Die Kühlung erfolgt zuverlässig über eingeschäumte Kontakt-Berohrung. Mitgeliefert wird eine Kunststoffmatte, welche das Anfrieren von Speisen verhindert.

Elektronik-Regler

Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler. Optional mit RS 485 / ASCII / RTU Schnittstelle und potential freiem Kontakt.

Die Bedieneinheit ist über ein flexibles Kabel mit der Kühlmaschine verbunden.

Die elektronische Regelung entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

Zentralkühlung

Die Kontakt-Berohrung ist mit automatischer Abtauung. Zum Anschluss an eine bauseitige Kälte-Verbundanlage.

Das Verbindungskabel zu Lüfter/Fühler ist 1 m lang.
Lieferung erfolgt ohne E-Ventil.

Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

Technische Daten

Kapazität: 2 x GN 1/1, Tiefe 20 mm
Temperaturbereich: -10°C bis 0°C / UT 25 °C / 60 % rF (Plattentemperatur)
Kälteleistung: 240 W / -20°C VT
Anschlußwert: 40 W / 230 V
Kältemittel: R452a

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: KPOS021100