

A chef in a white uniform is working in a kitchen. The background is blurred, showing the chef's arm and torso. In the foreground, a stainless steel counter holds a vibrant salad. The salad is composed of green leafy vegetables, red tomatoes, yellow bell peppers, and small, golden-brown fried pieces. The text "Baureihe 95" is overlaid on the left side of the image.

Baureihe 95

Series 95



Konzeption der Baureihe 95

Design of the Series 95



Sicher: elektronischer Regler.

Secure: electronic control.





Cool Compact Kühlmöbel sind grundsätzlich innen und außen komplett aus CNS (1.4301 / AISI 304) gefertigt

Cool Compact refrigeration appliances are basically made entirely of stainless steel (AISI 304) inside and outside

- auch Roste, Auflageschienen, Scharniere
 - > keine Korrosion bei richtiger Pflege
- alle Sichtseiten sind matt geschliffen (Korn 400)
 - > pflegeleicht und wertbeständig
- including racks, slides, hinges
 - > no corrosion when properly cared for
- all visible sides have a dull finish (400 grain)
 - > easy to clean, long-lasting value



Eingeschäumtes Verdampfersystem in der CNS Rückwand

Evaporator in stainless steel rear wall completely encased in insulating foam

- der gesamte Kühl-Innenraum ist verdampferfrei
 - > kein Schmutz und keine Bakterien in den Verdampferlamellen
- keine Korrosion oder "Lochfraß" durch aggressive Lebensmittel möglich
 - > unbegrenzte Lebensdauer, Senkung der Betriebskosten
- gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum
 - > die gelagerten Lebensmittel bleiben länger frisch
- nur glatte Flächen
 - > superleichte Pflege, bestmögliche Hygiene
- Lagerklima mit hoher Luftfeuchtigkeit
 - > längere Frische, kein Austrocknen
- evaporator-free cooling compartment
 - > no soiling and no bacteria in the evaporator fins
- no corrosion or pitting due to aggressive goods
 - > unlimited unit lifetime, lower operating costs
- uniform temperature distribution throughout the storage compartment
 - > chilled goods stay longer fresh
- only smooth surfaces
 - > extremely easy cleaning, excellent hygiene
- storage compartment with high air humidity environment
 - > chilled goods stay fresh, no drying-out

Tauwasser-Rinne oberhalb des Bodens in der Rückwand integriert

Defrost water channel integrated in rear wall above compartment base

- > der Boden des Kühltisches bleibt immer trocken und sauber
- > kein Verstopfen, kein Überschwemmen der Tauwasserabführung
- > funktions- und betriebssicher
- > the compartment base always stays dry and clean
- > no clogging or overflowing of the defrost water receptacle
- > reliable operational and functional security



Magnetrahmen-Dichtung

Magnetic seal

- gesteckt
 - > von Hand ohne Werkzeug auswechselbar
- inserted
 - > can be replaced manually without any tools



Hochdruckgeschäumte Isolierung aus Polyurethan

High-pressure polyurethane insulation

- > energiesparend
- > FCKW-frei
- > umweltfreundlich
- > conserves energy
- > FCHC-free
- > environmentally friendly

SALADETTE GN1/1

SALADETTE GN1/1



2-türige Saladette mit CNS-Klappdeckel und Schneidbrett, mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kältemaschine von mind. +16°C bis +25°C UT, steckerfertig. Ohne GN-Behälter.

2-door saladette with stainless steel hinged lid and cutting board, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, automatic defrosting and evaporation of defrost water, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +25°C, ready to plug in. Without GN-containers.

Temperatur: +2°C / +12°C

Kapazität

je Kühlabteil: 8 x GN 1/1

Kältemittel: R290 / 70 Gr

Zubehör: 2 Stück Längsstege

CNS (1.4301 / AISI 304)

2 Paar Auflageschienen, kippsicher

2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature: +2°C / +12°C

Capacity

per section: 8 x GN 1/1

Refrigerant: R290 / 70 g

Accessories: 2 longitudinal bars

stainless steel (AISI 304)

2 pairs of rails, tip-proof

2 racks stainless steel (AISI 304)

Abmessungen: 950 x 680 x 825/1170 mm (LxTxH)

Anschlusswert: 320 W / 230 V

Kälteleistung: 310 W -10°C VT

Energieverbrauch: 2,6 kWh/24 h

Dimensions: 950 x 680 x 825/1170 mm (LxDxH)

Connected load: 320 W / 230 V

Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.

Energy consumption: 2,6 kWh/24 h

Art.-Nr. Art.-no. €

S95 *

2215,-

SALATVITRINE GN1/1

SALAD DISPLAY CABINET GN1/1



2-türige Salatvitrine mit Glasaufsatz und Schneidbrett, mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kältemaschine von mind. +16°C bis +25°C UT, steckerfertig. Ohne GN-Behälter.

2-door salad display cabinet with glass cover and cutting board, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, automatic defrosting and evaporation of defrost water, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +25°C, ready to plug in. Without GN-containers.

Temperatur: +2°C / +12°C

Kapazität

je Kühlabteil: 8 x GN 1/1

Kältemittel: R290 / 70 Gr

Zubehör: 2 Stück Längsstege

CNS (1.4301 / AISI 304)

2 Paar Auflageschienen, kippsicher

2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature: +2°C / +12°C

Capacity

per section: 8 x GN 1/1

Refrigerant: R290 / 70 g

Accessories: 2 longitudinal bars

stainless steel (AISI 304)

2 pairs of rails, tip-proof

2 racks stainless steel (AISI 304)

Abmessungen: 950 x 680 x 825/1200 mm (LxTxH)

Anschlusswert: 320 W / 230 V

Kälteleistung: 310 W -10°C VT

Energieverbrauch: 2,6 kWh/24 h

Dimensions: 950 x 680 x 825/1200 mm (LxDxH)

Connected load: 320 W / 230 V

Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.

Energy consumption: 2,6 kWh/24 h

Art.-Nr. Art.-no. €

SV95

2861,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragrost GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
4 verstellbare Füße / 4 adjustable feet	(Bausatz) / (kit)		600098	41,-
Fahrgestell / Chassis	4 Lenkrollen (davon 2 feststellbar) / 4 swivel castors, 2 with brakes, Ø 75 mm		600157	502,-
Längssteg / longitudinal bar	888 mm		454779	52,-
GN-Steg 325 mm / GN bar, 325 mm	(GN1/1 quer) / (GN1/1 crosswise)		560088	35,-
GN-Steg 163 mm / GN bar, 163 mm	(GN1/6)		454791	33,-

SNACK-STATION GN1/1

SNACK-STATION GN1/1



2-türige Snack-Station mit Granit-Tischplatte und vom Unterbau gekühltem CNS-Aufsatz, mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kältemaschine von mind. +16°C bis +25°C UT, steckerfertig. Ohne GN-Behälter.

2-door snack station with granite worktop plate and stainless steel cover cooled from below, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, automatic defrosting and evaporation of defrost water, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +25°C, ready to plug in. Without GN-containers.

Temperatur: +2°C / +12°C

Kapazität

je Kühlabteil: 8 x GN 1/1

Kältemittel: R290 / 70 Gr

Zubehör: 2 Paar Auflageschienen, kippsicher

2 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature: +2°C / +12°C

Capacity

per section: 8 x GN 1/1

Refrigerant: R290 / 70 g

Accessories: 2 pairs of rails, tip-proof

2 racks stainless steel (AISI 304)

Abmessungen: 950 x 680 x 840/1120 mm (LxTxH)

Anschlusswert: 320 W / 230 V

Kälteleistung: 310 W -10°C VT

Energieverbrauch: 2,6 kWh/24 h

Dimensions: 950 x 680 x 840/1120 mm (LxDxH)

Connected load: 320 W / 230 V

Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.

Energy consumption: 2,6 kWh/24 h

Art.-Nr. Art.-no. €

PKT95 ✱ 2700,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragrost GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
4 verstellbare Füße / 4 adjustable feet	(Bausatz) / (kit)		600098	41,-

BESTÜCKUNGSVORSCHLÄGE

SUGGESTED PLACEMENTS

Saladette S95 und Salatvitrine SV 95, GN-Behälter bis 200 mm Tiefe

Saladette S95 and Salad Display Cabinet SV 95, GN-containers up to 200 mm deep

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	1/4 1/6 1/6 1/4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
1/2 2/3 1/2	1/2 2/3 1/2	2/3 1/3 2/3
2/3 1/1	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	1/3 1/1 1/3
1/6 1/4 1/4 1/6	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	1/6 1/4 1/4 1/6

Snack-Station PKT 95, GN-Behälter bis 150 mm Tiefe

Snack-Station PKT 95, GN-containers up to 150 mm deep

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	1/4 1/6 1/6 1/4
---------------------	-----------------

KÜHLTISCH GN1/1

REFRIGERATED COUNTER GN1/1



2-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig.

2-door refrigerated counter for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, automatic defrosting and evaporation of defrost water, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in.



Temperatur: +2°C / +12°C
Kapazität
je Kühlabteil: 8 x GN 1/1
Kältemittel: R290 / 70 Gr
Zubehör: 2 Paar Auflageschienen,
kippsicher,
2 Tragoste CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature: +2°C / +12°C
Capacity
per section: 8 x GN 1/1
Refrigerant: R290 / 70 g
Accessories: 2 pairs of rails, tip-proof
2 racks stainless steel (AISI 304)

Abmessungen: 950 x 700 x 850 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 320 W / 230 V
Kälteleistung: 310 W -10°C VT
Energieverbrauch: 2,4 kWh/24 h

Dimensions: 950 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Connected load: 320 W / 230 V
Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.
Energy consumption: 2,4 kWh/24 h

Art.-Nr. Art.-no. €

KT95 * 2.332,-

KÜHLTISCH GN1/1

REFRIGERATED COUNTER GN1/1



Kühltisch mit Tischplatte, Flügeltüre und 2 Schubladen – Nutzhöhe 152 mm – für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig.

Refrigerated counter with worktop plate, wing door, and 2 drawers with height 152 mm for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, automatic defrosting and evaporation of defrost water, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in.



Temperatur: +2°C / +12°C
Kapazität
je Kühlabteil: 8 x GN 1/1
Kältemittel: R290 / 70 Gr
Zubehör: 2 Züge Nutzhöhe je 152 mm
mit Teleskop-Vollauszügen
CNS (1.4301 / AISI 304)
1 Paar Auflageschienen, kippsicher,
1 Tragrost CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature: +2°C / +12°C
Capacity
per section: 8 x GN 1/1
Refrigerant: R290 / 70 g
Accessories: 2 drawers, useful height 152 mm with
stainless steel (AISI 304) telescopic drawer
retractor, 1 pair of rails, tip-proof
1 rack stainless steel (AISI 304)

Zusatzausstattungen können
den EEI verändern
Additional furnishings can
change the EEI

Abmessungen: 950 x 700 x 850 mm (LxTxH)
Anschlusswert: 320 W / 230 V
Kälteleistung: 310 W -10°C VT
Energieverbrauch: 2,4 kWh/24 h

Dimensions: 950 x 700 x 850 mm (LxDxH)
Connected load: 320 W / 230 V
Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.
Energy consumption: 2,4 kWh/24 h

Art.-Nr. Art.-no. €

KT95-2R * 2.824,-

Zubehör / Accessories

Tragrost GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
4 verstellbare Füße / 4 adjustable feet	(Bausatz) / (kit)		600098	41,-

Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bestimmt.
This device is intended for use in ambient temperatures up to 40°C.

KÜHLTISCH GN1/1

REFRIGERATED COUNTER GN1/1



Kühltisch mit Tischplatte und 4 Schubladen – Nutzhöhe 152 mm – für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig.

Refrigerated counter with worktop plate, wing door, and 4 drawers with useful height 152 mm for GN1/1, with foamed-in evaporator system, convection refrigeration, electronic control, automatic defrosting and evaporation of defrost water, refrigerating unit for ambient temperatures of min +16°C up to +40°C, ready to plug in.



Temperatur: +2°C / +12°C

Kapazität

je Kühlabteil: 8 x GN 1/1

Kältemittel: R290 / 70 Gr

Zubehör: 2 x 2 Züge Nutzhöhe je 152 mm mit Teleskop-Vollauszügen CNS (1.4301 / AISI 304)

Temperature: +2°C / +12°C

Capacity

per section: 8 x GN 1/1

Refrigerant: R290 / 70 g

Accessories: 2 x 2 drawers, useful height 152 mm with stainless steel (AISI 304) telescopic drawer retractors

Abmessungen: 950 x 700 x 850 mm (LxTxH)

Anschlusswert: 320 W / 230 V

Kälteleistung: 310 W -10°C VT

Energieverbrauch: 2,4 kWh/24 h

Dimensions: 950 x 700 x 850 mm (LxDxH)

Connected load: 320 W / 230 V

Refrigeration output: 310 W -10°C evap. temp.

Energy consumption: 2,4 kWh/24 h

Art.-Nr. Art.-no. €

KT95-4 * 3.314,-

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Tragrost GN1/1 / Rack, GN1/1	325 x 530 mm	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	701435	44,-
Auflageschienen / Rails	Paar, kippsicher / pair, tip-proof	CNS (1.4301 / AISI 304) / stainless steel (AISI 304)	700550	44,-
4 verstellbare Füße / 4 adjustable feet	(Bausatz) / (kit)		600098	41,-